

# KM-VB-9

Modul zum Anschluss von bis zu acht KM-I/O-Modulen an eine 68polige SCSI-II Buchse einer **wasco**® PCI-Einsteckkarte

**wasco**®

9 SCSI-II Buchsen

Rastfüße für Hutschienen



## TECHNISCHE DATEN

### Anschlussstecker

1 \* 68polige SCSI-II Buchse zum Anschluss an eine PC-Einsteckkarte  
8 \* 68polige SCSI-II Buchse zum Anschluss von max. acht KM-Ein-/Ausgangsmodulen

### Abmessungen

182 mm x 77 mm x 38 mm (l x b x h)  
4lagige Multilayer-Platine

### Gehäuse

Zähhartes Polyamid-Gehäuse mit Fußelementen zum Aufrasten auf DIN EN 50022, 50035 oder 50045 Tragschienen

### Sonstiges

Sicherung für Spannungsversorgung  
LED zur Spanningskontrolle

## BESTELLINFORMATION

**KM-VB-9** EDV-Nr. A-488600  
Verbindungs-Modul

## PASSENDES ZUBEHÖR

**KM-DS68F75DS68** EDV-Nr. A-489600  
**KM-Verbindungsleitung** (ca. 75 cm)  
zur Verbindung beliebiger Module aus der KM-Serie über die Verbindungsmodul KM-VB-5 oder KM-VB-9



**KM-DS68F50DS68** EDV-Nr. A-489400  
**KM-Verbindungsleitung** (ca. 50 cm)  
zur Verbindung beliebiger Module aus der KM-Serie über die Verbindungsmodul KM-VB-5 oder KM-VB-9



**KM-DS68F25DS68** EDV-Nr. A-489200  
**KM-Verbindungsleitung** (ca. 25 cm)  
zur Verbindung beliebiger Module aus der KM-Serie über die Verbindungsmodul KM-VB-5 oder KM-VB-9



## PASSENDES ZUBEHÖR

**DS68R500DS68** EDV-Nr. A-492800  
**Verbindungsleitung** (ca. 5 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse



**DS68R200DS68** EDV-Nr. A-492400  
**Verbindungsleitung** (ca. 2 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse



**DS68R100DS68** EDV-Nr. A-492200  
**Verbindungsleitung** (ca. 1 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse



Das KM-Verbindungsmodul **KM-VB-9** ermöglicht den Anschluss verschiedener Modulkombinationen aus der **wasco**® KM-Serie. Es können bis zu acht gleiche oder unterschiedliche KM-Module zusammen an die 68polige SCSI-II Buchse einer **wasco**® PCI-Einsteckkarte, die über 16 bzw. 32 TTL-Eingänge und 16 bzw. 32 TTL-Ausgänge verfügt, angeschlossen werden. Zum Anschluss der einzelnen KM-Module an das Verbindungsmodul KM-VB-9 sind speziell für die KM-Serie gefertigte Verbindungsleitungen mit drei unterschiedlichen Längen verfügbar. Über die Verbindungsleitungen DS68R500DS68, DS68R200DS68 oder DS68R100DS68 wird das **KM-VB-9** an die **wasco**® PCI-Karte angeschlossen.